




407-4-75/407-14-250
Destornillador ranurado

DETALLES DEL PRODUCTO

- Para tornillos ranurados.
- Punta pulida con arena para proporcionar una mayor adherencia con el destornillador y garantía total contra la oxidación.
- Para un uso intensivo.
- Mango bi-componente para un agarre cómodo y una gran transferencia del par.
- La forma del mango impide que la herramienta ruede.
- Con agujero para colgar.
- Varilla de aleación de acero de alto rendimiento, cromado y totalmente templado.
- Hoja marcada de forma permanente con el tamaño y el número de serie para facilitar la identificación.
- Normas: ISO 2380/DIN 5264 y UNE 16516.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto								
407-4-75	0.8 mm	4 mm	75 mm	4 mm	26 mm	90 mm	165 mm	40 g
407-4-100	0.8 mm	4 mm	100 mm	4 mm	26 mm	90 mm	190 mm	40 g
407-5.5-100	1 mm	5.5 mm	100 mm	5 mm	30 mm	100 mm	200 mm	65 g
407-5.5-125	1 mm	5.5 mm	125 mm	5 mm	30 mm	100 mm	225 mm	70 g
407-6.5-125	1.2 mm	6.5 mm	125 mm	6 mm	34 mm	110 mm	235 mm	100 g
407-6.5-150	1.2 mm	6.5 mm	150 mm	6 mm	34 mm	110 mm	260 mm	105 g
407-8-150	1.6 mm	8 mm	150 mm	7 mm	34 mm	110 mm	260 mm	119 g
407-8-175	1.6 mm	8 mm	175 mm	7 mm	34 mm	110 mm	285 mm	127 g
407-10-200	1.6 mm	10 mm	200 mm	8 mm	37 mm	120 mm	320 mm	175 g
407-12-250	2 mm	12 mm	250 mm	10 mm	37 mm	120 mm	370 mm	230 g
407-14-250	2.5 mm	14 mm	250 mm	14 mm	37 mm	120 mm	370 mm	260 g