

Familia 61801 – Alicates universal



Codigo	Denominacion Artículo	Udes/Caja
502057	ALICATE UNIVERSAL 180 IRIMO	5

Alicates universales.
Con filo de corte templado por inducción para alambres blandos y duros.
Mangos: bi-materiales y de agarre suave que proporcionan comodidad y control.
Acabado: pulido.
Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
Dureza máx. del filo de corte: 58-65 HRC.
Norma: ISO 5746.
Capacidad de corte máx.: 1- alambre de cobre, 2- alambre de dureza media.

Su dirección de correo electrónico forma parte del Registro de Tratamiento de EURO-SUR Sanlúcar, podrá consultar en detalle nuestra Política de Privacidad accediendo a la URL o código QR.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD
 Este mensaje y el contenido de manera recibida a su destinatario y puede contener información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por Ley.
 En caso de haber recibido este mensaje por error le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comuniqué mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.
 Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, está prohibida por la ley.

Responsable: EUROSUR SANLUCAR S.L.
Finalidad: Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas
Legitimación: Contractuales para la prestación asistencial
Destinatarios: No se prevé cesión de datos
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u oponerse, o solicitar la portabilidad de sus datos

<https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pdf>
 Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes:
 1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje.
 2.- Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta).
 Combatir el spam es tarea de todos

