

PARA EL TALLER / HERRAMIENTAS PARA EL TALLER / LLAVES /
Llave ajustable

Referencia producto
6460-12

Llave Ajustable Moleta Central / 6460-12



Marca

Bellota

Código EAN

8414299451627

Uso

Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal y/o trabajos de sujeción.

Ventajas

Resistente al desgaste. Llave ajustable irrompible, forjada en acero al cromo vanadio.

Bocas largas y delgadas para llegar a lugares de difícil acceso. Ajuste suave y sin holguras para una mejor sujeción de la tuerca.

Par de apriete 30% superior a la norma. Cumplen UNE 16-532.

Descripción

Llave ajustable de moleta central, forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Bocas largas y delgadas, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de los tornillos en lugares de difícil acceso. Bocas rectificadas para un mayor ajuste, sistema de moleta central sin holguras para una mayor precisión y mango en doble T para una mayor transmisión de fuerza en el apriete. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 30% superior a la norma. Cumplen UNE 16-532. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal y/o trabajos de sujeción.

Atributos y características

Atributos

Longitud (en pulgadas): 12

Características

Longitud de la llave (en mm): 305

Apertura máxima (en mm): 36

Longitud de boca (en mm): 36

Espesor de la cabeza (en mm): 18.5

Espesor de la punta (en mm): 10

Tipo de llave: Ajustable molesta central

Material: Cromo vanadio

Acabado: Aceitado, Cromado, Niquelado

:

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
20	80	305	0.66

Peso bruto (en Kg)

0.71

Acabados

Material	Color	Acabado
Cromo vanadio	Metálico	Aceitado, Cromado, Niquelado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82041200	LLAVES BOCA AJUSTABLE	UNE 16-532

Enlaces Multimedia

Manual de uso

- [MANUAL_LLAVES_DE_TALLER_-_ES.pdf](#)