

Familia 62319 – Alicates pelahilos aislado



Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
623018	ALICATE MULTIUSO ELECTRIC. VDE KNIPEX 200 MM 13.96.200	1

ALICATE PARA INSTALADORES VDE AISLADO 1.000V KNIPEX
Cabeza esbelta para acceder lugares de difícil acceso.
Muelle de apertura automática y cierre de seguridad.
Cortacables para cables de cobre de hasta Ø 15 mm. (5 x 2,5mm²).
Pelacables para cables de 0,7 a 1,5 y de 2,5 mm². Alicates entallar punteras de 0,5 a 2,5 mm².
Cantos exteriores marcados para desbarbar cajas empotrables.
¡EL MULTIFUNCION PARA PROFESIONALES! Aislados 1.000 V.
Conforme norma VDE / IEC 60900.
Longitud 200 mm.

Su dirección de correo electrónico forma parte del Registro de Tratamiento de EURO-SUR Sanlúcar, podrá consultar en detalle nuestra Política de Privacidad accediendo a la URL o código QR.

AVISO SOBRE CONTENIDO ELECTRONICO
Este mensaje le es dirigido, de manera exclusiva a su destinatario y puede contener información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por Ley.
En caso de haber recibido este mensaje por error le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comuniqué mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.
Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, está prohibida por la ley.

Responsable: EUROSUR SANLUCAR S.L.
Finalidad: Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas
Legitimación: Contractuales para la prestación asistencial
Destinatarios: No se prevé cesión de datos
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u oponerse, o solicitar la portabilidad de sus datos

<https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pdf>
Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes:
1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje.
2.- Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta).
Combatir el spam es tarea de todos

