

Barras termofusibles FAHER

Código artículo: BTF-2
EAN-13: 8427429690025
Marca: FAHER



Color: Blanco
Contenido: 24 Unidades



- **Facilidad de uso:** Las barras de adhesivo termofusible son simples de manejar, ya que solo requieren una pistola de calor para derretir el adhesivo y aplicarlo en la superficie deseada.
- **Unión rápida y fuerte:** Al enfriarse, el adhesivo crea una unión sólida y resistente, lo que garantiza una fijación duradera en diferentes materiales.
- **Mayor eficiencia:** Gracias a su rápido tiempo de secado y alta capacidad de adhesión, las barras de adhesivo termofusible agilizan los procesos de unión, reduciendo el tiempo de producción.
- **Versatilidad:** Este producto puede ser utilizado en múltiples aplicaciones y materiales, como papel, cartón, madera, plástico, entre otros, lo que lo convierte en una solución flexible para diversos proyectos.

Descripción general

Las barras de adhesivo termofusible son productos utilizados en aplicaciones de unión y fijación en diversas industrias. Estas barras están hechas de un material sólido y resistente a temperatura ambiente, que se derrite al ser expuesto a altas temperaturas, permitiendo su aplicación como un adhesivo de fusión en caliente.

Adhesivo de fusión para pegados rápidos.

Se emplea en todo tipo de industrias como por ejemplo: madera, tapicerías, cuero, textil, automóvil, electricidad, telefonía, cerámica, cartonaje, plástico, caucho, calzados, metales, decorativa, bricolaje, etc.

Nota: 1 kg corresponde a 50 barras aproximadamente.

Recomendaciones de uso:

Preparación adecuada: Asegúrate de tener todos los materiales listos antes de encender la pistola de calor, ya que el adhesivo se solidifica rápidamente.

Temperatura óptima: Ajusta la temperatura de la pistola según las indicaciones del fabricante para obtener la consistencia adecuada del adhesivo.

Aplicación uniforme: Intenta distribuir el adhesivo de manera homogénea sobre la superficie a unir para garantizar una adhesión sólida.

Trabajo por etapas: Si el proyecto es grande o requiere tiempo, trabaja por secciones para evitar que el adhesivo se endurezca antes de completar la unión.

Seguridad: Utiliza guantes y gafas de protección durante la aplicación del adhesivo termofusible para evitar quemaduras y proteger tus ojos.

Recomendaciones de mantenimiento:

Almacenamiento adecuado: Mantén las barras de adhesivo termofusible en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y fuentes de calor.

Inspección regular: Verifica la pistola de calor periódicamente para asegurarte de que funcione correctamente y no haya acumulación de residuos de adhesivo.

Limpieza de la pistola: Siempre limpia la pistola de calor después de su uso para evitar que los restos de adhesivo obstruyan la boquilla o afecten su rendimiento.

Sectores industriales de aplicación:

Industria de empaques y embalajes

Fabricación de muebles y carpintería

Faherma, SL
Capelamendi, 14
Zona Industrial de Betoño
01013 Vitoria- Gasteiz

Telefono: 945289049
Mail: faherma@faherma.com
WEB: www.faherma.com



Industria de calzado y marroquinería
Industria de juguetes y manualidades
Reparaciones electrónicas y ensamblaje de componentes
Industria textil y confección
Fabricación de productos de papel y cartón

Características

Color	Blanco
Contenido	24 Unidades
Base química	EVA
Composición	Producto no peligroso de acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP)
Diámetro	Ø 11,4 ± 0,40mm
Viscosidad (180°C)	10.000 ± 3.000 Cp
Temperatura de reblandecimiento	87 ± 5 °C
Temperatura de aplicación	170°C - 210°C
Tiempo abierto	40" - 50" (largo)
Tiempo de fijación	20" - 25"
Acabado seco	Seca de forma opaca (blanca).
Uso principal	Relleno de huecos grandes y uniones en superficies donde el color blanco es aceptable o se puede pintar posteriormente.

Acabados

Color	Blanca
-------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	20
---------------------	----

Tarifa

Precio tarifa	0,38€
Familia descuento	290
Tipo IVA	ge
Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	24

Datos packaging

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	24.00
Producto empaquetado: peso (kg)	0,020
Presentación	BOLSA

Datos logísticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: cantidad	24
-----------------------------	----

Faherma, SL
Capelamendi, 14
Zona Industrial de Betoño
01013 Vitoria- Gasteiz

Telefono: 945289049
Mail: faherma@faherma.com
WEB: www.faherma.com



Datos logísticos - otros

Dropshipping sin información

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / OTROS (ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS) (0804080T)

Relacionados



Kit pistola selladora FAHER, en maletín
120W



Pistola selladora FAHER, en maletín
55W