

Familia 62610 – Masillas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
445001	<u>MASILLA CARROCERIAS CEYS 505007</u>	6

Resina bicomponente especialmente indicada para la restauración de superficies metálicas. Suelda metales en frío (aluminio, cobre...), obtura y sella fugas y rellena agujeros. Actúa también como película protectora del óxido y la calamina. Resiste temperaturas extremas, desde -50°C hasta +150°C y es inalterable a los ácidos, detergentes y productos minerales. No se cuartea con el paso del tiempo. Presenta el aspecto del metal y se trabaja como tal una vez endurecido; se puede lijar, taladrar, pulir y pintar. Acabado aluminio

Su dirección de correo electrónico forma parte del Registro de Tratamiento de EURO-SUR Sanlúcar, podrá consultar en detalle nuestra Política de Privacidad accediendo a la URL o código QR.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD
Este mensaje y el contenido de sus archivos es su propiedad y puede contener información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por Ley.
En caso de haber recibido este mensaje por error le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comuniqué mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.
Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, está prohibida por la ley.

Responsable: EUROSUR SANLUCAR S.L.
Finalidad: Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas
Legitimación: Contractuales para la prestación asistencial
Destinatarios: No se prevé cesión de datos
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u oponerse, o solicitar la portabilidad de sus datos

<https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pdf>
Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes:
1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje.
2.- Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta).
Combatir el spam es tarea de todos

