

## Cerradura CF60



Referencia: CF6ERSR9ZCENG  
EAN-13: 8445884011209  
Marca: TESA

Variante: Cerradura cortafuego antipánico de la serie CF60 con frente en acero zincado.

- Apta para uso en puertas cortafuego.
- Frente de acero inoxidable o zincado.
- Nueca partida de 9x9 mm
- Distancia entre ejes de 72 mm y entrada de 65 mm.
- Reversible.



### Descripción general

Cerradura con picaporte de acero sinterizado que soporta elevadas temperaturas. Es apta para su instalación en puertas cortafuego. Tiene una nueca de 9x9 mm, una distancia entre ejes de 72 mm y entrada de 65 mm. Reversible. Disponible en versión antipánico y no antipánico. El frente puede ser en acero zincado o acero inoxidable. Esta cerradura es accionable mediante manilla y/o llave.

Apta para uso en puertas cortafuego.Frente de acero inoxidable o zincado.Nueca partida de 9x9 mmDistancia entre ejes de 72 mm y entrada de 65 mm.Reversible.Certificada CE s/EN12209.

### Características

|          |   |
|----------|---|
| Variante | Cerradura cortafuego antipánico de la serie CF60 con frente en acero zincado. |
|----------|---|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1     |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,77  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 24,20 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,50  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 2,50  |

### Datos logísticos - unidad de entrega

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Unidad de entrega: cantidad | 20 |
|-----------------------------|----|

### Enlaces

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| pdf | <a href="#">Documento Técnico</a> |
| pdf | <a href="#">Documento Técnico</a> |