



**Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 6
P S V-30/6/22/T**

Referencia: 1.628-360.0
EAN-13: 4054278661810
Marca: Kärcher

- Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para trabajar con herramientas eléctricas
- Excelente limpieza del filtro
- Método de extracción del filtro patentado
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Tornillo de salida

Descripción general

Descripción

Ultrapotente y energéticamente eficiente con tan solo 1300 vatios de potencia absorbida : la aspiradora en seco y húmedo WD 6 P S V-30/6/22/T cuenta con un depósito de acero inoxidable de 30 litros, un cable de 6 metros de longitud y una manguera de aspiración de 2,2 metros. Con el tornillo de salida se drenan cómodamente los líquidos que han sido aspirados. Las herramientas eléctricas, como las sierras o amoladoras, pueden conectarse a través de la toma de corriente integrada con sistema automático de conexión y desconexión. De esta manera, se puede aspirar directamente la suciedad producida. Con el selector giratorio, se puede regular la potencia de aspiración según las necesidades. El filtro plegado plano se extrae sin contacto con la suciedad abriendo el cartucho filtrante. Además, el filtro se limpia eficazmente pulsando el botón de limpieza, con lo que se recupera fácilmente la potencia de aspiración. Al limpiar objetos delicados, entra en juego la función de soplado. El asa extraíble con protección electrostática permite acoplar los accesorios directamente a la manguera de aspiración, lo que resulta especialmente útil cuando se aspira polvo fino. Otros puntos a favor son el ahorro de espacio que supone el enganche de la manguera de aspiración al cabezal del equipo en ambos lados y la posición de estacionamiento de la boquilla para suelos.

Ventajas

Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para trabajar con herramientas eléctricas

La suciedad que se genera al cepillar, serrar o lijar se aspira directamente.

La aspiradora se conecta y desconecta automáticamente mediante la herramienta eléctrica.

Excelente limpieza del filtro

Fuertes impulsos de chorros de aire transportan la suciedad del filtro al depósito con solo pulsar un botón.

La potencia de aspiración se recupera rápidamente.

Método de extracción del filtro patentado

Sencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos, sin entrar en contacto con la suciedad.

Para la aspiración en húmedo y en seco sin cambio del filtro.

Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo

Almacenamiento que ocupa poco espacio de la manguera de aspiración mediante el enganche de la manguera al cabezal del equipo.

Fijación intuitiva, adecuada tanto para diestros como para zurdos.

Tornillo de salida

Vaciado de grandes caudales de agua con ahorro de tiempo y energía.

Bolsa de filtro de fieltro

Material de fieltro de 3 capas, extremadamente resistente a la rotura.

Para una potencia de aspiración más duradera y una elevada retención del polvo.

Práctico almacenaje de accesorios y cables

Almacenamiento seguro, accesible y en poco espacio de los accesorios.

Almacenamiento seguro del cable de conexión mediante el gancho para cables.

Práctica posición de estacionamiento

Colocación cómoda y rápida del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo.

Asa extraíble

Ofrece la posibilidad de colocar distintas boquillas directamente en la manguera de aspiración.

Para aspirar de la manera más fácil incluso en los lugares más estrechos.

Práctica función de soplado

La práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar.

Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.

Limpieza cuidadosa de las superficies sensibles u objetos delicados.

Campos de aplicación

Taller

Reformas

Interior del vehículo

Garaje

Terraza

Líquidos

Sótano

Sala de juegos

Entrada

Suministro incluido

Longitud de la manguera de aspiración: 2.2 m

Tipo de manguera de aspiración: con asa curva

Material de la manguera de aspiración: Plástico

Asa extraíble con protección electrostática

Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)

Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m

Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm

Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable

Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Intercambiable

Boquilla para ranuras

Manguera de aspiración flexible: 1 / 35 m / mm

Adaptador para la conexión de herramientas eléctricas

Filtro plegado plano: 1 / Celulosa Unidad(es)

Bolsa de filtro de fieltro: 1 / Triple capa Unidad(es)

Equipamiento

Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión

Función de limpieza de filtro

Selector giratorio (encendido/apagado)

Regulación de la potencia

Función de soplado

Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo

Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo

Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas

Cómoda asa de transporte 3 en 1

Gancho portacables

Posición de estacionamiento

Almacenaje de accesorios en el equipo

Tornillo de salida

Protección de circulación resistente a los golpes

Ruedas giratorias sin freno: 5 Unidad(es)

Características técnicas

Potencia absorbida: 1300 W
Consumo de potencia nominal toma de corriente integrada: mín. 100 – máx. 2100 W
Potencia de aspiración: 300 W
Vacío: máx. 280 mbar
Caudal de aire: máx. 75 l/s
Tamaño del depósito: 30 l
Material del depósito: Acero inoxidable
Componente color: Cabezal del equipo amarillo / Depósito Acero inoxidable / Protector del equipo amarillo
Cable de conexión: 6 m
Diámetro nominal de los accesorios: 35 mm
Tensión: 220 / 240 V
Frecuencia: 50 / 60 Hz
Nivel de presión acústica: 73 dB/A
Color: amarillo
Peso sin accesorios: 9.3 kg
Peso con embalaje incluido: 13 kg
Dimensiones (la. × an. × al.): 418 x 382 x 693 mm

Características

Potencia absorbida	1300 W
Consumo de potencia nominal toma de corriente integrada	mín. 100 – máx. 2100 W
Potencia de aspiración	300 W
Vacío	máx. 280 mbar
Caudal de aire	máx. 75 l/s
Tamaño del depósito	30 l
Material del depósito	Acero inoxidable
Componente color	Cabezal del equipo amarillo / Depósito Acero inoxidable / Protector del equipo amarillo
Cable de conexión	6 m
Diámetro nominal de los accesorios	35 mm
Tensión	220 / 240 V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Nivel de presión acústica	73 dB/A
Color	amarillo

Certificaciones

Garantía	3
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	9,33
Largo artículo (cm)	41.8
Ancho artículo (cm)	38.2
Alto artículo (cm)	69.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	13,00
Producto empaquetado: largo (cm)	40,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	40,00
Producto empaquetado: alto (cm)	76,30

Datos logísticos - unidad de preparación

Unidad de preparación: cantidad	18
Unidad de preparación: peso (kg)	256,00
Unidad de preparación: largo (cm)	120,00
Unidad de preparación: ancho (cm)	80,00
Unidad de preparación: alto (cm)	241,00

Enlaces

pdf	1.628-360.0_PI_es_ES.pdf
pdf	BTA-5709076-000-01.pdf
pdf	BTA-5924346-000-03.pdf
pdf	BTA-5925149-000-00.pdf
pdf	CER-5780557-000-01.pdf
pdf	1.628-360.0_PI_es_ES.pdf
pdf	BTA-5709076-000-01.pdf
pdf	BTA-5924346-000-03.pdf
pdf	BTA-5925149-000-00.pdf
pdf	CER-5780557-000-01.pdf

Accesorios



Tobera de suelos seco-húmedo



4 039784 973336 >



Filtro plegado plano KFI 4410



4 039784 945234 >



Bolsa filtro de fieltro KFI 487



4 039784 945241 >



Kit de aspiración para herramientas eléctricas



4 039784 001596 >



Kit de pinceles aspiradores



4 054278 042060 >



Recogedor para el polvo de taladro



4 054278 207414 >



Kit de limpieza interior de vehículos



4 054278 656342 >



Boquilla para ranuras extralarga



4 054278 656892 >



Tubo de aspiración de prolongación



4 054278 657813 >



Boquilla para la limpieza de vehículos



4 054278 815046 >



Filtro plegado plano Renovation KFI 4440



4 066529 054821 >



Bolsas filtro de fieltro Renovation KFI 489



4 066529 053671 >



Kit para el hogar



Kit adaptador de soplador



Boquilla flexible para ranuras



Boquilla para pelos de mascotas



Prolongación de mangueras de aspiración

