



# NEW LÍNEA TARGA

CALZADO DE SEGURIDAD HECHO DE CUERO LISO RESISTENTE A LA PENETRACIÓN DE AGUA. SUELA EN POLIURETANO BI DENSIDAD "STREET-TECH" QUE CUMPLE CON LA NORMA SR+FO. DURADERO Y RESISTENTE, PERFECTOS PARA CUALQUIER SITUACIÓN.



## ARTURO ESD S3S SR FO

BTB0011BOK15..



NEW



### EMPEINE:

Piel lisa repelente al agua de alta calidad.  
Cordones adicionales de segundo color incluidos.

### REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido 3D microperforado transpirable.

### PLANTILLA EXTRAÍBLE:

antiestático en PU con  
Termoformado ergonómico.

### PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:

fibra textil ultraligera (PS) sin perforación.

### PUNTERA:

fibra de vidrio no magnética,  
aislante, resistente a 200J.

### SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:

PU de doble densidad con absorción  
de energía en el talón.

### TALLAS:

36-48

## SANDRO ESD S3S SR FO

BTB0011BOK11..



NEW



### EMPEINE:

Piel lisa repelente al agua de alta calidad.  
Cordones adicionales de segundo color incluidos.

### REVESTIMIENTO INTERIOR:

tejido 3D microperforado transpirable.

### PLANTILLA EXTRAÍBLE:

antiestático en PU con  
Termoformado ergonómico.

### PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:

fibra textil ultraligera (PS) sin perforación.

### PUNTERA:

fibra de vidrio no magnética,  
aislante, resistente a 200J.

### SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:

PU de doble densidad con absorción  
de energía en el talón.

### TALLAS:

36-48



**SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD ULTRA LIGERA DISEÑADA PARA FACILITAR EL USO DINÁMICO Y LA MOVILIDAD SEGURA EN CUALQUIER SITUACIÓN.**



**CE EN ISO 20345:2022+A1:2024**

- 01** Célula antifatiga para aumentar la absorción de energía SR.
- 02** Perfiles grabados para un mejor agarre en escaleras.
- 03** Tacos autolimpiantes.

- PS** Resistencia a la perforación (mín. 1100 N y cualquier valor único >950 N) Inserto no metálico: clavo cónico d=3,0 mm.
- SR** Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

**WILLY ESD S3S SR FO**

**BTB0012BOK15..**



**NEW**



**EMPEINE:**

Piel lisa repelente al agua de alta calidad.  
Cordones adicionales de segundo color incluidos.

**REVESTIMIENTO INTERIOR:**

tejido 3D microperforado transpirable.

**PLANTILLA EXTRAÍBLE:**

antiestático en PU con Termoformado ergonómico.

**PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:**

fibra textil ultraligera (PS) sin perforación.

**PUNTERA:**

fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.

**SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:**

PU de doble densidad con absorción de energía en el talón.

**TALLAS:**

36-48

**PAUL ESD S3S SR FO**

**BTB0012BOK11..**



**NEW**



**EMPEINE:**

Piel lisa repelente al agua de alta calidad.  
Cordones adicionales de segundo color incluidos.

**REVESTIMIENTO INTERIOR:**

tejido 3D microperforado transpirable.

**PLANTILLA EXTRAÍBLE:**

antiestático en PU con Termoformado ergonómico.

**PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:**

fibra textil ultraligera (PS) sin perforación.

**PUNTERA:**

fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.

**SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:**

PU de doble densidad con absorción de energía en el talón.

**TALLAS:**

36-48



# NEW LÍNEA TARGA

CALZADO DE SEGURIDAD FABRICADO EN PIEL PULL-UP RESISTENTE A LA PENETRACIÓN DE AGUA. **SUELA DE POLIURETANO BIDENSIDAD "STREET-TECH" CONFORME A SR+FO.** DURADEROS Y RESISTENTES SON PERFECTOS EN CUALQUIER SITUACIÓN.



- 01** Célula antifatiga para aumentar la absorción de energía SR.
- 02** Perfiles grabados para un mejor agarre en escaleras.
- 03** Tacos autolimpiantes.

**SUELA DE POLIURETANO ULTRALIGERA DE DOBLE DENSIDAD DISEÑADA PARA FACILITAR UN USO DINÁMICO Y MOVERSE CON SEGURIDAD EN CUALQUIER SITUACIÓN.**



- PS** Resistencia a la perforación (mín. 1100 N y cualquier valor único >950 N) Inserto no metálico: clavo cónico d=3,0 mm.
- SR** Resistencia al deslizamiento - sobre suelo de baldosas cerámicas con glicerina.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

NINO **ESD** S3S SR FO

**BTB0011B0D15..**



**NEW**



- EMPEINE:** piel pull-up hidrófuga de alta calidad. Cordones adicionales 2º color incluido.
- REVESTIMIENTO INTERIOR:** tejido 3D microperforado transpirable.
- PLANTILLA EXTRAÍBLE:** antiestática en PU con termoformado ergonómico.
- PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:** fibra textil ultraligera cero perforación (PS).
- PUNTERA:** fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J.
- SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:** PU de doble densidad con absorción de energía en el talón.
- TALLAS:** 36-48



VIC **ESD** S3S SR FO

**BTB0012B0D15..**



**NEW**



**EMPEINE:**

piel pull-up hidrófuga de alta calidad.  
Cordones adicionales 2º color incluido.

**REVESTIMIENTO INTERIOR:**

tejido 3D microperforado transpirable.

**PLANTILLA EXTRAÍBLE:**

antiestática en PU con  
termoformado ergonómico.

**PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:**

fibra textil ultraligera cero perforación (PS).

**PUNTERA:**

fibra de vidrio no magnética,  
aislante, resistente a 200J.

**SUELA ANTIDESLIZANTE ANTIESTÁTICA:**

PU de doble densidad con absorción  
de energía en el talón.

**TALLAS:**

36-48