

2.9 AB-ZI



Abarcón

Ventajas



Recubrimiento



Cincado

Material base



Tubo Acero

Datos de Instalación

Código	M	Ø D (")	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Carga Máxima recomendada (kg)	Características
AZIM060125	M6	-	16	14	20	250	• Permite montaje rápido, sencillo y versátil. • Indicado para fijación de tubos de acero en soportes y perfilera metálica. • Fijación segura mediante 2 tuercas en ambos lados, 4 tuercas. • Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >5 micras. • Gran rango de medidas. Diámetros disponibles: M6, M8 y M10. • Fijación rápida y resistente.
AZIM060250		1/4"	20	14	20		
AZIM060375		3/8"	23,5	15	23		
AZIM060500		1/2"	27,5	17	25		
AZIM060750		3/4"	33	19	31		
AZIM061000		1"	39,5	24	39		
AZIM061250		1 1/4"	48,5	24	44		
AZIM081500	M8	1 1/2"	56,5	26	48	350	PLANO
AZIM082000		2"	68,5	26	53		
AZIM082250		2 1/4"	83	35	63		
AZIM082500		2 1/2"	83	35	71		
AZIM083000		3"	99	35	76		
AZIM083500		3 1/2"	112	35	82		
AZIM084000		4"	125	35	87		
AZIM084500		4 1/2"	140	40	100		
AZIM085000		5"	152	40	105		
AZIM086000		6"	179	40	118		
AZIM103000	M10	3"	100	45	66		
AZIM103500		3 1/2"	110	50	94		
AZIM104000		4"	125	55	97,5		
AZIM105000		5"	150	55	108		
AZIM106000		6"	170	55	125		
AZIM108000		8"	230	55	148		