

Manguito Universal Gran Tolerancia NEO

Maxi Range Universal Joint Serie 08-01



■ Materiales *Materials*

No.	Parte	Material	Norma
1	Cuerpo <i>Body</i>	Fundición Dúctil GJS 500-7 <i>Ductile Iron GJS 500-7</i>	UNE-EN 1563
2	Elastómetro <i>Rubber</i>	EPDM	UNE-EN 681-1
3	Tornillos <i>Screws</i>	Acero al Carbono galvanizado 8.8 <i>Galvanized Carbon Steel 8.8</i>	UNE-EN-ISO 13000-1

■ Diseño *Features*

- Para unión con tuberías de fundición, acero, PVC, fibrocemento... / *Suitable for joint pipes: Ductile/Cast iron pipe, Stainless Steel*

Pipe, PVC Pipe, Asbestos Cement Pipe...

- Presión de trabajo PN 10-16 / *PN 10-16 operating pressure*
- Pintura epoxy mínimo de 250 micras de espesor / *Coating paint epoxy 250 microns as a minimum*
- Apta para aguas de consumo humano / *Suitable for water human consumption*

■ Ensayos *Tests*

- Dimensional e hidráulico / *Hydraulic and dimensional*

Manguito Universal Gran Tolerancia NEO

Maxi Range Universal Joint Serie 08-01

DN	Rango	H	L	Q
50	46-76	102	M12x180	2
50	57-74	102	M12x180	2
50/65	63-85	102	M12x180	4
80	84-107	102	M12x180	4
100	99-119	102	M12x200	4
100	107-133	102	M12x200	4
125	132-159	102	M12x200	4
150	157-184	102	M12x200	4
200	184-207	102	M12x200	4
200	208-225	102	M12x200	4
200	216-246	102	M12x200	4
225/250	242-268	110	M12x230	4
250	266-297	130	M12x230	6
250	280-306	130	M12x230	6
300	301-327	130	M12x230	6
300	314-349	130	M12x230	6
300	324-350	130	M12x230	6
300	345-375	130	M12x230	6
350/400	386-415	130	M16x260	8
400	408-436	130	M16x260	8
400	425-459	130	M14x250	8
400	470-505	130	M14x250	8
450	457-492	130	M14x250	8
500	530-565	130	M16x260	10
600	610-645	130	M16x260	10

