

Familia 65621 – Tubo y accesorio rígido cable



| Codigo | Denominacion Articulo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 008043 | MT. TUBOS 16 RÍGIDOS ENCHUFABLE GRIS (750 Nw) | 57 |
| 008044 | MT. TUBOS 20 RÍGIDOS ENCHUFABLE GRIS (750 Nw) | 57 |
| 008045 | MT. TUBOS 25 RÍGIDOS ENCHUFABLE GRIS (750 Nw) | 57 |
| 008046 | MT. TUBOS 32 RÍGIDOS ENCHUFABLE GRIS (1250 Nw) | 30 |
| 008047 | MT. TUBOS 40 RÍGIDOS ENCHUFABLE GRIS (1250 Nw) | 30 |
| 008048 | MT. TUBOS 50 RÍGIDOS ENCHUFABLE GRIS (1250 Nw) | 15 |
| 008049 | MT. TUBOS 63 RÍGIDOS ENCHUFABLE GRIS (1250 Nw) | 15 |

Código de clasificación 3321
 Resistencia a la compresión 750 Nw (25% deformación máxima)
 Resistencia al impacto 2 Julios
 (caída libre a -5 °C)
 Temperaturas de trabajo desde -5 °C hasta +60 °C
 Propiedades eléctricas aislante
 • Rigidez dieléctrica mayor de 2 Kv (a 50 Hz)
 • Resistencia al aislamiento mayor de 100 megaohmios a 500 V
 Resistencia a la propagación de la llama no propagador
 Grado de protección a la penetración de sólidos y líquidos (grado IP de influencias externas) IP43
 Color gris claro
 Características de instalación se realizará según instrucciones del REBT
 Tipo enchufable
 Cumple normas UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-21

