



## USO

Ref.: 27903

- Cortadora de cerámica robusta y precisa, para los trabajos más exigentes en baldosa cerámica de gran formato.
- Ideal para el corte FRECUENTE de todo tipo de baldosa cerámica (azulejo, gres esmaltado y gres porcelánico).

## CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- Categoría SUPERPRO.
- Con separador móvil de ALTAS prestaciones.
- Conjunto correderas con rodamientos de bolas para una mayor SUAVIDAD y CONFORT durante el rayado.
- Sistema MAGNET. El bloqueo y desbloqueo del pisador para rayar y separar se realiza con una sola mano. MAYOR velocidad de uso y precisión de corte.
- Visión total de la zona de rayado y corte gracias a la posición adelantada del rodil frente al pisador.
- Base de extrusión de aluminio de estructura cerrada para una mayor RIGIDEZ y CAPACIDAD de corte.
- Guías macizas de acero cromadas y rectificadas con tratamiento anticorrosión de Ø 25 mm. para una mayor resistencia a la torsión.
- Con una escuadra reforzada que incluye tope lateral para cortes repetitivos y a 45°.
- Equipada con 4 brazos suplementarios de aluminio para trabajar con grandes formatos.
- Tope de guías móvil para ajustar el corte a la medida de la cerámica.
- Soporte doble de cerámica con suplemento para corte a 45°.
- Mango con empuñadura soft-grip para una mayor ERGONOMÍA y CONFORT.

- Amplia gama de rodeles adaptables a cada material (Ø 6, 8, 10, 18 y 22 mm.) Incluye rodel de 22 mm Extreme.
- Equipada con 2 ruedas y agarradero para un mejor desplazamiento de la herramienta.
- Se proporciona una bolsa de transporte con ruedas para un mejor desplazamiento.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Longitud de corte: 1600 mm.
- Potencia máxima de separación: 900 kg.
- Formato máximo de corte en diagonal: 113 x 113 cm.
- Espesor de corte: 3 a 18 mm.
- Espesor de corte con protector: 16mm
- Peso neto: 27 kg
- Dimensiones: 1850 x 235 x 148 mm.

## EMBALAJE

- Caja unitaria de cartón con flexografía RUBI.
- Peso bruto unitario: 34,5 kg.
- Unidad de venta: 1 unidad.
- Unidades por palé: 16 unidades.
- Dimensiones transporte: 2095 x 240 x 240 mm.