



Familia 70005 – Cerradura de embutir puerta metalica eco

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>700108</u>	<u>CERRADURA 2410, 20 MM. INOXIDABLE DESPIZANTE</u>	1
<u>700109</u>	<u>CERRADURA 2410, 25 MM. INOXIDABLE DESPIZANTE</u>	1
<u>700110</u>	<u>CERRADURA 2410, 30 MM. INOXIDABLE DESPIZANTE</u>	1
<u>700111</u>	<u>CERRADURA 2410, 35 MM. INOXIDABLE DESPIZANTE</u>	1

- Cerradura con palanca deslizante y picaporte
- Palanca deslizante a 1 vuelta. Salida de palanca 15 mm.
- Picaporte reversible accionado por llave y manilla
- Picaporte, palanca y cilindro niquelados
- Distancia entre ejes de 85 mm.
- Cilindro europerfil i-20 con 3 llaves y excéntrica de 15 mm.
- Frente inoxidable de 3 mm. Se incluye cerradero y dos escudos de nylon (ES-2000)
- Caja de 15 mm. de ancho para perfiles con rotura de puente térmico (eurocámara)
- 4 medidas de caja: 20, 25, 30 y 35 mm.
- Posibilidad de igualación de cilindros

