

RAPIDO 160

Andamio de aluminio con ruedas y plataforma de 80x160 cm.



Sistema de plegado RIC160.
Este sistema hace que no tengamos que desmontar por completo el andamio:



Acceso seguro a través de la trampilla:



Ruedas fijas de 12,5 cm. con freno:



Montaje rápido:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PACKS	H TOTAL (cm)	H PLATAFORMA (cm)	H TRABAJO (cm)	ESTABILIZADORES	PARAPETOS (cm)	PLATAFORMA CON TRAMPILLA	RODAPÍES	PESO TOTAL (kg)
160-1	200	200	400	NO	-	1	NO	37,5
160-1 + 160-2	400	300	500	SI	100	1	SI	67,9
160-1 + 160-2 + 160-4	500	400	600	SI	100	1	SI	77,4
160-1 + 160-2 + 160-3	600	500	700	SI	100	2	SI	100,8
160-1 + 160-2 + 160-3 + 160-4	700	600	800	SI	100	2	SI	110,3

USO EXTERNO: Con fijación cada 4 metros a partir de los 2 metros de altura total.
USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS: Obligatoria fijación cada 4 metros a partir de los 7 metros de altura total.

