


Familia 71010 – Cerradura jis electrica encastrar



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
114040	CERRADURA JIS 812 - 901 ELECTR. 12 V.	1
114130	CERRADURA JIS 822 - 901 G ELECTR. 12 V.	1
110654	CERRADURA JIS 832 - 901 G ELECTR. 12 V.	1
639356	CERRADURA JIS 842 - 901 G ELECTR. 12 V.	1

Liberación por empuje.
Palanca de desbloqueo.
Cierre eléctrico para puertas en aluminio.
Frente cuadrado.



Funciones disponibles / Available features

Referencia	Pestillo ajustable Adjustable latch	Estándar Standard	Palanca desbloqueo Releasing lever	Memoria / Memory Pin Interna Internal		Normal Fail secure	Inverso Fail safe
810		✓				✓	
812	✓	✓				✓	
820		✓	✓			✓	
822	✓	✓	✓			✓	
830				✓		✓	
832	✓			✓		✓	
833					✓	✓	
834	✓				✓	✓	
840			✓	✓		✓	
842	✓		✓	✓		✓	
843			✓		✓	✓	
844	✓		✓		✓	✓	
811	✓						✓

Bobinas disponibles / Available coils

Bobinas / Coils	Normal / Fail secure		Inverso / Fail safe	
	A	C	E	F
Conexión eléctrica Electrical power	6-12 V AC / DC	12-24 V AC / DC	12 V DC	24 V DC
Trabajo continuo / Continuous duty		100% DC	100% DC	100% DC
	<1'	<1' 12 V AC <1' 24 V AC / DC	12 V DC	24 V DC
Tensión nominal / Nominal voltage V	12 V AC	12 V AC	12 V DC	24 V DC
Resistencia / Resistance Ω	10	40	60	150
Consumo / Consumption AC / mA	6 V / 425	12 V / 250		
Consumo / Consumption DC / mA	6 V / 600	12 V / 300	12 V / 200	
Consumo / Consumption AC / mA	12 V / 850	24 V / 510		
Consumo / Consumption DC / mA	12 V / 1200	24 V / 600		24 V / 160
Precarga / Preload AC / N	90	90		
Precarga / Preload DC / N	10	10	10	10
Tolerancia / Range			+/-10%	

