

AYERBE

MODELO : AY – 5000 KT INS MN E



■ **Características del Grupo Electrónico Kiotsu**

Motor:	KIOTSU
Potencia máx.:	5 KVA – 4.200 W.
Potencia nominal:	4,5 KVA – 3.850 W.
R.p.m.	3.000 r.p.m.
Tension / Frecuencia:	230 V. / 50 Hz.
Cabina Insonorizada:	SI
Arranque:	Eléctrico
Factor de potencia:	Cos phi 0,8
Nivel sonoro:	87 LwA / 63 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5430060



AYERBE

MODELO : AY – 5000 KT INS MN E

■ Características del Motor:



Fabricante:	KIOTSU
Modelo:	KT-420
Potencia nominal:	13 CV
Cilindrada:	420 cm ³
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de aceite del motor:	SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiración:	Natural
R.P.M. del motor:	3.600 r.p.m.
Regulador de velocidad:	Mecánica
Carburante:	Gasolina
Consumo de carburante al 75%:	2,1 L/H.
Capacidad de aceite:	1,1 L.
Sistema de arranque:	Eléctrico



AYERBE

MODELO : AY – 5000 KT INS MN E

Características del Alternador:

Marca:	LINZ
Modelo:	SP 10 MF
Tipo:	Sin escobillas
Tipo de aislamiento:	Clase H
Protección IP:	IP 23
Sistema de excitación:	Autoexcitado sin escobillas
Tolerancia de Tensión:	+ - 5%
Polos:	2
Tensión / Frecuencia:	230 / 50 Hz.
Tipo de revestimiento:	Estándar (sin impregnaciones)

Dimensiones y Peso:

Largo (L):	990 mm.
Alto (H):	740 mm.
Ancho (W):	660 mm.
Volumen de embalaje:	0,48 m ³
Peso:	137 kg.
Capacidad del depósito:	15 l.
Autonomía al 75%:	8 horas

