



Familia 73505 – Otros de atornillar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
606086	BASE VIGA CLAVAR 76x76 mm ZINCADO	1

- ANCLAJE METÁLICO PARA CEMENTO:
Disponble para poste de 7x7 o 9x9 cm. Medidas base: 15x15 cm. Diámetro agujeros: 11-11,2 mm. - PIQUETA TIERRA: Disponble para poste de 7x7 o 9x9 cm. Accesorio invisible para sujetar el poste a la tierra con el fin de proteger la madera y para conseguir una perfecta instalación. - SET HERRAJES PARA PUERTAS: Set completo herrajes galvanizados para puertas. Incluye cerradura (80x60mm) + 2 bisagras correa (500x35x4 mm) + 2 goznes (104x11x4 mm) + 16 tornillos necesarios M8 (60 x 20 x 4,5mm) + 8 arandelas M8 (Ø interno: 8,4mm) y 8 tornillos tuerca (30x3,5mm)

Su dirección de correo electrónico forma parte del Registro de Tratamiento de EURO-SUR Sanlúcar, podrá consultar en detalle nuestra Política de Privacidad accediendo a la URL o código QR.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD:
Este mensaje y el contenido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por Ley.
En caso de haber recibido este mensaje por error le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comuniqué mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.
Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidos por la ley.

Responsable: EUROSUR SANLUCAR S.L.
Finalidad: Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas
Legitimación: Contractuales para la prestación asistencial
Destinatarios: No se prevé cesión de datos
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u oponerse, o solicitar la portabilidad de sus datos

<https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pdf>
Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes:
1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje.
2.- Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta).
Combatir el spam es tarea de todos

