

Familia 00403 – Teflón y estopa



Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<b>142827</b>	<b>BOTE PLASTICLOCK TANGIT</b>	<b>10</b>



**Aplicaciones**  
Tangit Plasticlock es un sellador flexible adecuado para conseguir la estanqueidad de uniones roscadas plástico/plástico y plástico/metal.  
Se puede aplicar a roscas de tubos rígidos o flexibles, en instalaciones de agua fría o caliente. Su campo de aplicación se extiende a instalaciones de tuberías agrícolas e industriales, canalizaciones domésticas, montaje de piscinas, drenajes e instalaciones de aire comprimido. Es adecuado para aplicar sobre diversos tipos de plásticos: polietileno, polipropileno, PVC, ABS; así como sobre metales: acero, acero inoxidable, cobre, bronce, latón. En aplicaciones en PE o PP, utilizar solamente para presión hasta 3 bar. Para alta presión recomendamos el uso del Tangit Unilock. Resiste al choque, a las vibraciones, a aceites, ácidos y bases diluidos y a fluidos de refrigeración. Tras polimerizar, el producto no migra ni retrae. Sustituye de forma práctica y ventajosa a las cintas de teflon (PTFE) y al cáñamo, asegurando mejor la estanqueidad entre las roscas. Permite desmontar y reutilizar las roscas. Cumple las Normas BS 6920 (aprobado por WRc) y KTW (aprobado por DVGW) para utilización con agua potable hasta 90°C.