



Familia 00509 – Abrazadera M-8 isofónica

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
005075	ABRAZADERA ISOFONICA 18 mm M-8	50
030622	ABRAZADERA ISOFONICA 22 mm M-8	50
005076	ABRAZADERA ISOFONICA 28 mm M-8	50
005077	ABRAZADERA ISOFONICA 35 mm M-8	50
005090	ABRAZADERA ISOFONICA 40 mm M-8	50
005091	ABRAZADERA ISOFONICA 48 mm M-8	25
060654	ABRAZADERA ISOFONICA 54 mm M-8	100
090660	ABRAZADERA ISOFONICA 60 mm M-8	100
090675	ABRAZADERA ISOFONICA 75 mm M-8	25
090690	ABRAZADERA ISOFONICA 90 mm M-8	25
096110	ABRAZADERA ISOFONICA 110 mm M-8	25
096125	ABRAZADERA ISOFONICA 125 mm M-8	25
005078	ABRAZADERA ISOFONICA 140 mm M-8	25
009001	ABRAZADERA ISOFONICA 160 mm M-8	25
096200	ABRAZADERA ISOFONICA 200 mm M-8	25
005089	ABRAZADERA ISOFONICA 315 mm M-8	25

- Para tuberías desde Ø18 hasta Ø1250 mm.
- Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >3 micras.
- Isofónica, goma de EPDM para aislamiento, reducción del sonido y vibraciones.
- Cumple el Código Técnico de la Edificación, CTE, apartados Documentos Básicos HS y HR.
- Perfil de acero de 1.75 ÷ 2.3 mm de espesor.
- Tornillos laterales con arandela de plástico para evitar su pérdida.
- Reforzada.
- Tuerca soldada de M8+M10.
- Adecuada para tubos de acero, plástico, cobre y ventilación.
- Indicada para instalaciones de suministro de agua (ACS y AF), evacuación de agua (saneamiento), instalaciones térmicas (climatización, calefacción, ventilación), aire comprimido, instalaciones de gasóleo, etc.
- Temperatura de trabajo: -30°C ÷ +120°C.
- Conforme a DIN 4109: Aislamiento al ruido
- Medidas en gran formato para tuberías ventilación

