

## Familia 00811 – Tubo corrugado cable doble capa rollo



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">101240</a>	<b>MT. TUBO CABLE 40 (rollo 50 MT) DOBLE CAPA</b>	50
<a href="#">101005</a>	<b>MT. TUBO CABLE 50 (rollo 50 MT) DOBLE CAPA</b>	50
<a href="#">101263</a>	<b>MT. TUBO CABLE 63 (rollo 50 MT) DOBLE CAPA</b>	50
<a href="#">101292</a>	<b>MT. TUBO CABLE 90 (rollo 50 MT) DOBLE CAPA</b>	50
<a href="#">101461</a>	<b>MT. TUBO CABLE 110 (rollo 50 MT) DOBLE CAPA</b>	50
<a href="#">008050</a>	<b>MT. TUBO CABLE 125 (rollo 50 MT) DOBLE CAPA</b>	50
<a href="#">101460</a>	<b>MT. TUBO CABLE 160 (rollo 25 MT) DOBLE CAPA</b>	25

### Características

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 450Nw (5% deformación máxima)

RESISTENCIA AL IMPACTO (a -5°C) Uso normal s/ UNE-EN 61386-24

RESISTENCIA AL CURVADOR rígido y curvable

TEMPERATURAS DE TRABAJO Desde -10°C hasta +90°C

GRADO DE PROTECCIÓN A INFLUENCIAS EXTERNAS IP44 (Unión manguito-tubo)

RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA LLAMA Propagador de la llama

OTRAS CARACTERÍSTICAS Materiales exentos de halógenos y de metales pesados

COLORES Rojo, verde y otros, según especificaciones de cliente

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN Se realizará según instrucciones del REBT

CUMPLE NORMAS UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-24

Tipo	40	50	63	75	90	110	125	160
200	250							

