



GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 01302 - Pegamento pvc evacuación

Codigo **Denominacion Articulo** Udes/Caja 013002 **BOTE PEGAM. EVAC. 500CC PINCEL IMEDIO** 12

. ADHESIVO DE PVC RÍGIDO, TIXOTRÓPICO, SIN THF. Campo de aplicación

Para la unión de tuberías, manguitos y empalmes con ajustes encajados y más holgados (relleno de ranuras) en sistemas de presión y desagüe. Apto para diámetros ≤ 400 mm. Máx. 16 bar (PN 16). Tolerancia máxima de 0,6 mm de diámetro de ajuste holgado / 0,2 mm con ajuste forzado. Apto para, entre otros, sistemas de tuberías conformes con las normativas EN1329, 1452, 1453, 1455 y ISO15493 (PVC).





Finalidad: Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas
Legitimación: Contractuales para la prestación asistencial
Destinatarios: No se prevé cesión de datos
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u

oponerse, o solicitar la portabilidad de

Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier

1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del

mensaje.

2.- Proteja las direcciones de los destinatarios 2.- I roteja las uniectrones de los desimarantos colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta). Combatir el spam es tarea de todos

