

## Familia 01908 – Tubo de acero vitrificado negro brillante

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
<a href="#">019008</a>	<a href="#">CODO ACERO VITRIFICADO 80X45º NEGRO BRILLO</a>	5
<a href="#">019009</a>	<a href="#">CODO ACERO VITRIFICADO 100X45º NEGRO BRILLO</a>	5
<a href="#">019095</a>	<a href="#">CODO ACERO VITRIFICADO 110X45º NEGRO BRILLO</a>	5
<a href="#">019096</a>	<a href="#">CODO ACERO VITRIFICADO 120X45º NEGRO BRILLO</a>	5
<a href="#">019010</a>	<a href="#">CODO ACERO VITRIFICADO 125X45º NEGRO BRILLO</a>	5
<a href="#">019011</a>	<a href="#">CODO ACERO VITRIFICADO 150X45º NEGRO BRILLO</a>	1
<a href="#">019012</a>	<a href="#">CODO ACERO VITRIFICADO 175X45º NEGRO BRILLO</a>	1
<a href="#">019366</a>	<a href="#">CODO ACERO VITRIFICADO 180X45º NEGRO BRILLO</a>	1
<a href="#">123205</a>	<a href="#">CODO ACERO VITRIFICADO 200X45º NEGRO BRILLO</a>	1
<a href="#">019424</a>	<a href="#">CODO ACERO 250X45º VITRIF. NEGRO BRILLO</a>	1
<a href="#">019425</a>	<a href="#">CODO ACERO VITRIFICADO 300X45º NEGRO BRILLO</a>	1

Conductos de evacuación de humos y gases de simple pared con soldadura láser, en acero vitrificado interior/externo a 850°C. El proceso de vitrificado garantiza la estabilidad del color y la resistencia a altas temperaturas y condensaciones.

