

Familia 02103 – Acumuladores indirecto monoserpentin

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
021044	INTERACUMULADOR VERTICAL ACS 500 L	1
021035	INTERACUMULADOR VERTICAL ACS 750 L	1
021034	INTERACUMULADOR VERTICAL ACS 1000 L	1

ACUMULADORES AGUA CALIENTE

INTERACUMULADORES GRAN VOLUMEN

Interacumulador de acero al carbono con revestimiento idoneo para instalaciones de ACS, según normativa DIN 4753 - 3. Temperatura máxima de trabajo de ACS 95°C (vitrificado) y 70°C (epoxídico). Presión máxima de trabajo 8 bar. Temperatura máxima de trabajo de Serpentin 95°C. Presión máxima de trabajo de Serpentin 6 bar.

- Para modelos especiales consultar disponibilidad.



CAPACIDAD (l)	500	750	1.000	1.500	2.000	3.000
Referencia	OASUV002	OASUV003	OASUV006	OAKVV014	OAKVV015	OAKVV017
PESO (Kg)	155	215	245	390	605	840
S Intercambio	1,8	2,0	2,4	3,66	4,59	7,12
S Intercambio auxiliar	-	-	-	-	-	-
D x H	750 x 1.705	990 x 1.875	990 x 2.205	1.160 x 2.375	1.300 x 2.280	1.460 x 2.580
MONTAJE	Vertical					
TIPO DE CIRCUITO	Indirecto					
INTERCAMBIADOR	Serpentin					
TRATAMIENTO INTERIOR	Vitrificado					
TRATAMIENTO EXTERIOR	Funda de sky					
AISLAMIENTO	Poliuretano rígido		Poliuretano flexible			
PROTECCIÓN CATÓDICA	Ánodo de magnesio					

