



Familia 02401 – Termos nofer

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
024162	TERMO 30 L. NOFER TRIPOSICION SB	1
024165	TERMO 50 L. NOFER TRIPOSICION SB	1
024169	TERMO 75 L. NOFER TRIPOSICION SB	1
024166	TERMO 75 L. NOFER TRIPOSICION SB SLIM	1
024091	TERMO 100 L. NOFER TRIPOSICION SB	1
024181	TERMO 120 L. NOFER TRIPOSICION SB	1
024180	TERMO 150 L. NOFER TRIPOSICION SB	1
024852	TERMO 200 L. NOFER TRIPOSICION SB	1

Gran eficiencia energética: Clase 'C'.
 Aislamiento reforzado de poliuretano expandido.
 Instalación triposicional y anclajes universales.
 Cuba de acero vitrificado con una única soldadura circular.
 Ánodo de magnesio electrónico.
 Regulación exterior de la temperatura y piloto de funcionamiento.
 Resistencia blindada sumergida de cobre.
 Termostatos de bulbo para la regulación de la temperatura y doble seguridad.
 Tubo de entrada y salida de acero inoxidable con record de ½' incorporado.
 Válvula de seguridad tarada a 10 bar.
 Garantía total 2 años, ampliables a 3 años para el calderín sin necesidad de cambiar el ánodo.

DIMENSIONES				
MODELO	30 SB	50 SB	75 SB	100 SB
TOMAS DE AGUA	G1/2'	G1/2'	G1/2'	G1/2'
DIÁMETRO	Ø380	Ø380	Ø450	Ø450
A	540	740	810	950
B	380	380	470	470
C	215	280	280	430
D	265	265	355	355
VERTICAL / HORIZONTAL	265		355	
D - UNIVERSAL	210 - 350		210 - 440	
POSICIÓN VERTICAL	210 - 350		210 - 440	
D	265	265	355	355
E	270	270	340	340
F	395	395	465	465

