

Familia 02104 – Depositos de inercia

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
021028	ACUMULADOR 500 Lts. ACERO VITRIFICADO INERCIA	1
021041	ACUMULADOR 750 Lts. ACERO VITRIFICADO INERCIA	1
021036	ACUMULADOR 1000 Lts. ACERO VITRIFICADO INERCIA	1
021033	ACUMULADOR VERTICAL VIT ACS 3000L	1

ACUMULADORES AGUA CALIENTE



ACUMULADORES GRAN VOLUMEN

Acumulador de acero al carbono con revestimiento de resina epoxídica o vitrificado adecuado para instalaciones de ACS, según normativa DIN 4753 - 3. Temperatura máxima de trabajo ACS 95°C (vitrificado), 80°C (esmaltec) y 70°C (epoxídico). Presión máxima de trabajo 8 bar.

- Para modelos especiales consultar disponibilidad.

CAPACIDAD (l)	500	750	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	4.000	5.000
Referencia	OASUV018	OASUV019	OASUV020	OAKVV004	OAKVV005	OAKVV006	OAKVV007	OAKVV008	OAKVV009
PESO (Kg)	145	195	205	342	483	562	622	762	882
D x H	850 x 1.755	990 x 1.875	990 x 2.205	1.160 x 2.375	1.300 x 2.280	1.450 x 2.160	1.460 x 2.580	1.660 x 2.575	1.660 x 3.230
MONTAJE	Vertical								
TIPO DE CIRCUITO	Directo / ACS								
INTERCAMBIADOR	No								
TRATAMIENTO INTERIOR	Vitrificado								
TRATAMIENTO EXTERIOR	Funda de skay								
AISLAMIENTO	Poliuretano rígido			Poliuretano flexible					
PROTECCIÓN CATÓDICA	Ánodo de magnesio								

