

Familia 02601 – Depuración de piscina

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
026085	MOTOR 0.5 CV. 6.600 L/H TIPO ESPA	1
026086	MOTOR 0.75 CV. 10.000 L/H TIPO ESPA	1
026087	MOTOR 1 CV. 14.500 L/H TIPO ESPA	1
026088	MOTOR 1.5 CV. 21.900 L/H TIPO ESPA	1

Construcción:

n Cuerpo de la bomba y turbina de Noryl, esta con tuerca de latón roscada, insertada en la misma, para fijación al eje. n Tapa del prefiltro en material plástico transparente, con un 30% de fibra de vidrio. n Sello mecánico de alta calidad. n Motor asincrono a 2.900 r.p.m., cerrado y refrigerado por ventilación externa. n Eje de acero inoxidable, cojinetes sobredimensionados de doble protección. n Todos los modelos son monofásicos.

Características de trabajo: n Aspiración máxima: 7 m.c.a. n Máxima presión de trabajo: 10 bars. n Temperatura máxima del líquido +50°C.

n Temperatura máxima de ambiente + 40°C. Líquido Bombeado:

n Limpio exento de sustancias sólidas o abrasivas, no viscoso, no

agresivo, no cristalizado y químicamente neutro. Aplicaciones:

n Los modelos SFCP son bombas centrifugas, autoaspirantes con prefiltro incorporado; especialmente diseñadas para la recirculación del agua en las piscinas.

