

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 02901 – Descalcificadoras

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
294203	DESCALS. 2 CUERP RMV 20L LOGIX 255-760	1
294204	DESCALS. 2 CUERP RMV 30L LOGIX 255-760	1
294205	DESCALS. 2 CUERP RMV 50L LOGIX 255-760	1
235144	DESCALS. 2 CUERP RMV 60L LOGIX 255-760	1
029214	DESCALS. 2 CUERP RMV 80L LOGIX 255-760	1

Descalcificador de 2 cuerpos automáticos para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica 255-760, programador digital y regeneración retardada a co-corriente.

- Alta eficiencia en la regeneración: consumo de sal de 150 grs de sal por litro de resina
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Regeneración por media de consumos
- Regeneración forzada de 1/2 a 99 días
- Mezclador de dureza integrado
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Conexión 1"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 40°C
- Tensión eléctrica: 230V-12V 50Hzz

