



Familia 02901 – Descalcificadoras

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
029031	DESCALC. DUPLEX 30L CLACK TWIN WS1TT DF	1
029238	DESCALC. DUPLEX 40L CLACK TWIN WS1TT DF	1
029241	DESCALC. DUPLEX 60L CLACK TWIN WS1TT DF	1
029060	DESCALC. DUPLEX 100L CLACK TWIN WS1TT DF	1
029029	DESCALC. DUPLEX 125L CLACK TWIN WS1TT DF	1

Descalcificador Twin alternante para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica Clack WS1TT DF para control de las dos botellas, programador digital y regeneración retardada, instantánea o mixta a co-corriente.

Agua descalcificada permanentemente, una sola botella en servicio, la segunda en fase de regeneración o en stand-by.

- Su diseño especial permite caudales de servicio (hasta 6 m³/h) y contralavados óptimos
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Incluye colector entre botellas
- By-pass opcional.
- Conexión 1"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 43°C
- Tensión eléctrica: 230V-15Vcc 50/60 Hz

