

Familia 02902 – Filtros de tratamientos

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
029003	FILTRO NW-18 3/4"	1
290502	FILTRO NW-25 1"	1
290504	FILTRO NW-32 1 1/4"	1
290503	FILTRO NW - 50 2"	1

Filtro mecánico para usos domésticos e industriales en el tratamiento de agua clara y poco cargada.

Filtración prácticamente sin acumulación, baja pérdida de carga, caudal elevado y constante, alto grado de autolimpieza, robustez y fiabilidad, purga inferior rápida y fácil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cabezal en polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Vaso en SAN reforzado con fibra de vidrio transparente y resistente a impactos.
- Hélice y tapa de fijación en polipropileno.
- Telas filtrantes de origen 25 micras: fibras de poliéster no tejidas.
- Juntas tóricas: caucho de nitrilo butadieno (NBR)
- Presión de servicio: 10 Bar
- Presión máxima de trabajo: 16 Bar
- Temperatura máxima: 50°C
- Los filtros NW 280, NW 340, NW 400, NW 500, NW 650 y NW 800 incluyen manómetro.
- Los modelos TE equipados con "cesta", se pueden rellenar con varios productos.

