

## Familia 02910 – Desmitificadoras

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>029069</u>	<u>DESNITRIFICADOR COMPACTO ENV - 30L</u>	1

Equipos automáticos de eliminación de nitratos del agua mediante resinas de intercambio iónico, para la protección de las instalaciones y equipos en usos colectivos e industriales de pequeño y mediano caudal.  
Válvula volumétrica Clack WS1CI DF con programador digital y regeneración retardada.  
Durante el lavado no se interrumpe el suministro de agua con nitratos.  
Opcionalmente se puede cortar el suministro durante la regeneración mediante válvula de corte NWBP Clack.  
Compactos con botella de 8 y 30 litros de resina  
Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)  
Turbina para el control del volumen de agua tratada  
Conexión 1”  
Carga de resina de uso alimentario selectiva de nitratos, de alta capacidad para un alto rendimiento  
Presión de trabajo: 2,5 a 6 bar  
Temperatura máxima: 35°C  
Tensión eléctrica : 220v – 12v 50Hz ó 60Hz  
Es imprescindible consultar con nuestro departamento técnico antes de elegir el equipo adecuado  
Código: EN-3200-01/05

