

# Serie: SPA/SPB/SPG

## DRENAJE GAMA RED

### DESCRIPCIÓN

• Bombas sumergibles portátiles para uso doméstico y esporádico, achique de aguas sucias y cargadas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bomba, asa y cuerpo de bomba en polipropileno para serie SPA y SPB
- Rodete en noryl.
- Carcasa motor y eje en acero inoxidable para serie SGP
- Cierre mecánico en cerámica / grafito.
- Motor asíncrono 2 polos. Protección IP68
- Aislamiento Clase F, servicio continuo completamente sumergida
- Profundidad máxima de inmersión 5m. Temperatura máxima de líquido: 40°C. Cable 5mt
- Rodete Vortex y paso de sólido 35mm para serie SPB
- Rodete Drenaje y Paso de sólido 10mm para serie SPA y SGP



### TABLA DE SELECCIÓN

MODELO	A		Potencia		imp.	paso solido									
	1~	P <sub>2</sub>	w	HP			m3/h	0	1	2,6	3,8	4,8	5,5	6,1	6,8
	230V						l/min	0	1000	2600	3800	4800	5500	6100	6800
SPA 400	1,5	400	0,5		11/2"	10mm	mca	8	7	6	5	4	3	2	1

MODELO	A		Potencia		imp.	paso solido									
	1~	P <sub>2</sub>	w	HP			m3/h	0	3,7	6,3	7,8	9,5	11,0	12,3	13,5
	230V						l/min	0	63	104	130	158	183	205	225
SQ 7501 B	3,2	750	1,2		11/2"	35 mm	mca	8	7	6	5	4	3	2	1
SPB 750	3,2	750	1,2		11/2"	35 mm	mca	8	7	6	5	4	3	2	1

MODELO	A		Potencia		imp.	paso solido									
	1~	P <sub>2</sub>	w	HP			m3/h	0	3	5	6,7	8	9,2	10,3	12,1
	230V						l/min	0	50	83	112	133	153	172	202
SGP 900	3,7	900	1,2		11/2"	10mm	mca	9	8	7	6	5	4	3	1

